

# MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

aceite de motor sintético



MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 es un aceite de motor sintético de óptimas prestaciones con bajo contenido en cenizas y excelentes propiedades de flujo. Está fabricado con tecnología de doble película lubricante y un complejo sistema de aditivos, lo que garantiza los más altos niveles de prestaciones del automóvil y permite intervalos de cambio de aceite largos.

## Aplicación



Motores diésel y gasolina VW/Skoda/Seat que operan con intervalos de drenaje de aceite largos.

Motores diésel con sistemas de inyección directa Common Rail y PD TDI.

Vehículos equipados con filtro de partículas diésel (DPF) o catalizador de tres vías.

Motores de turismos y vehículos comerciales ligeros (<3,5 t) de corto y largo recorrido.

## Características y beneficios

Tecnología de doble película lubricante

Evita el contacto y desgaste de las superficies metálicas formando una película líquida en condiciones normales de funcionamiento del motor y una capa protectora molecular en caso de cargas extremas

Bajo contenidos en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo (Bajo contenido en SAPS)

Larga vida útil de los catalizadores y el filtro de partículas

Propiedades de flujo en frío extremo

Permite un arranque fácil, incluso en condiciones de frío extremo, para prolongar la vida de la batería del coche

Baja volatilidad

Reduce el consumo de aceite de motor y reduce la emisión de sustancias nocivas  
Funcionamiento económico

Excelente estabilidad térmica y a la oxidación

Reduce la formación de lodos a bajas temperaturas y de depósitos a altas temperaturas

Vida útil del aceite extremadamente larga

Se pueden reducir la frecuencia de los periodos de inactividad, los costes operacionales y el impacto medioambiental

Excelente tratamiento del hollín

Protección frente a los depósitos de hollín y el pulido de la superficie interna

## Especificaciones y homologaciones

Grado de viscosidad: SAE 5W-30

API SN

VW 504 00/507 00

MB-Approval 229.51

ACEA C3

BMW Longlife-04

Porsche C30

# MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

aceite de motor sintético



## Propiedades

| Propiedades                            | Valores habituales |
|--|--------------------|
| Densidad a 15°C [g/cm3]                | 0,852              |
| Viscosidad cinemática a 40 °C [mm2/s]  | 67,1               |
| Viscosidad cinemática a 100 °C [mm2/s] | 11,8               |
| Índice de viscosidad                   | 174                |
| Punto de fluidez [°C]                  | -42                |
| Punto de inflamación (Cleveland) [°C]  | 210                |

Las características de la tabla son valores habituales del producto y no suponen una especificación.

## Instrucciones de almacenamiento y manipulación

Almacenar en su envase original, en un lugar seco y adecuadamente ventilado. Mantener alejado de llamas directas y otras fuentes de ignición. Proteger de la luz solar directa.

Durante el transporte, almacenamiento y uso del producto, siga las instrucciones de seguridad laboral y la normativa medioambiental en materia de productos a base de aceites minerales.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad del material.

Los aceites para engranajes son formulaciones finales de lubricantes en las que no es necesario el uso de aditivos adicionales. El uso de dichos aditivos puede provocar efectos secundarios imprevisibles. El fabricante y el distribuidor no se harán responsables de tales daños potenciales.

En su envase original y en las condiciones de almacenamiento recomendadas: 60 meses

Temperatura de almacenamiento recomendada: max. 40°C