

# MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

## aceite sintético para motores de motocicleta de cuatro tiempos



MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 es un aceite de motor para motocicletas de calidad superior producido con un aceite base sintético, que presenta excelentes características de fluidez. El aceite base sintético de MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 resiste completamente las intensas tensiones térmicas y mecánicas de cizallamiento, por lo que proporciona una protección excepcional en motores de motocicletas con un alto rendimiento específico y que funcionan a altas velocidades. Además de una excelente protección contra el desgaste, MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 garantiza un alto grado de limpieza en los puntos de la cámara de combustión considerados más propensos a la formación de depósitos (ranuras de los segmentos del pistón), en los conductos de aceite y en el radiador de aceite. La composición del aceite de motor MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 garantiza las condiciones de lubricación adecuadas para las piezas de los motores, incluso cuando funcionan en condiciones extremas.

### Aplicación



Motocicletas refrigeradas por agua o aire.

Motocicletas con cajas de cambio independientes o integradas.

Motocicletas con embrague seco y húmedo.

Motocicletas con o sin catalizador.

### Características y beneficios

Excelente estabilidad a la cizalladura

Mantiene sus beneficiosas propiedades durante un periodo de tiempo prolongado incluso bajo cargas pesadas y esfuerzos cortantes

Alto índice de viscosidad

Bajo torque inicial durante el arranque en frío y formación de una película estable de lubricante a altas temperaturas de funcionamiento

Alta viscosidad operacional

Reduce el consumo de aceite y mejora el sellado interno del motor

Óptimas características de fricción

Correcta transmisión del torque entre los discos de embrague

Extraordinario efecto limpiador

Garantiza una limpieza constante del pistón y la cámara de combustión y permite el libre movimientos de los aros del pistón

### Especificaciones y homologaciones

API SN  
JASO MA2

# MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

aceite sintético para motores de motocicleta de cuatro tiempos



## Propiedades

Propiedades	Valores habituales
Densidad a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,852
Viscosidad cinemática a 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	154,0
Viscosidad cinemática a 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	23,7
Índice de viscosidad	185
Punto de fluidez [°C]	-45
Punto de inflamación (Cleveland) [°C]	234
Número básico (BN) [mg KOH/g]	7,2

Las características de la tabla son valores habituales del producto y no suponen una especificación.

## Instrucciones de almacenamiento y manipulación

Almacenar en su envase original, en un lugar seco y adecuadamente ventilado.

Mantener alejado de llamas directas y otras fuentes de ignición.

Proteger de la luz solar directa.

Durante el transporte, almacenamiento y uso del producto, siga las instrucciones de seguridad laboral y la normativa medioambiental en materia de productos a base de aceites minerales.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad del material.

Los aceites de motor son formulaciones de lubricantes terminados donde los aditivos adicionales son innecesarios y a su vez pueden dar lugar a efectos adversos imprevisibles.

El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los posibles daños.

En su envase original y en las condiciones de almacenamiento recomendadas: 60 meses

Temperatura de almacenamiento recomendada: max. 40°C